

Typ: FS2 Modell: FLSTSB

### **Softail Cross Bones**

### Motor:

Luftgekühlter Zweizylinder-Viertakt 45-Grad-V-Twin, Kurbelwelle querliegend, zwei kettengetriebene Ausgleichswellen, zwei untenliegende, per Zahnketten angetriebene Nockenwellen, zwei über Kipphebel betätigte Ventile je Zylinder (ohv), Hydrostößel, Trockensumpfschmierung, Kraftstoffeinspritzung, Saugrohr-Ø 46 mm, kontaktlose Transistorzündung, E-Starter, 38A-Drei-Phasen-Drehstromlichtmaschine mit 439 W bei 2000 U/min und max. 489 W, wartungsfreie Batterie 12 V/19 AH, aktives Ansaugund Auspuffsystem, ungeregelter Katalysator

Bohrung: 95,3 mm Hub: 111,1 mm Hubraum: 1584 ccm Verdichtungsverhältnis: 9,2:1

Leistung kW (PS)/U/min: 54 (73)/5300 [24 (33)/4750\*]
Drehmoment Nm/U/min: 120/3300 [74/2500\*]
Höchstgeschwindigkeit: 185 km/h [140 km/h\*]

Emissionen: Euro III

# Kraftübertragung:

Primärantrieb über Duplex-Kette, mechanisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung, Sechsganggetriebe, Zahnriemen

Primärübersetzung: 1,35 (46/34 Z) Sekundärübersetzung: 2,06 (66/32 Z)

Gangübersetzungen:

1. Gang: 3,340 2. Gang: 2,310 3. Gang: 1,720 4. Gang: 1,390 5. Gang: 1,180 6. Gang: 1,000

## Service-Daten:

Erstinspektion:

Service-Intervalle:

Motorölwechsel:

Garantie: zwei Jahre ohne Kilometer-

begrenzung nach 1600 km alle 8000 km alle 8000 km

mit Filter: alle 8000 km
Motoröl: Harley-Davidson HD 360
Füllmenge: Öltank mit Filter: 3,3 l

Zündkerzen: 6R12

Telegabelöl: -Füllmenge je Holm: -

Luftfilter: Papierelement Leerlaufdrehzahl: 1000 U/min

Kraftstoff: Super Bleifrei

### \* leistungsreduzierte Variante

#### Fahrwerk:

Doppelschleifen-Stahlrohr-Rahmen, Springer-Gabel, zwei Federbeine mit verstellbarer Federbasis, Dreieckschwinge aus Rundstahlprofil

Gabelwinkel: 24° Lenkkopfwinkel: 32° Nachlauf: 160 mm

Bremse:

vorn: eine Scheibenbremse, gelocht,
Ø 292 mm, Einkolben-Schwimmsattel
hinten: eine Scheibenbremse, gelocht,

Ø 292 mm, Zweikolben-Schwimmsattel

Federweg:

vorn: 97 mm hinten: 109 mm

Felgengröße:

vorn: T16-3.00 D

Drahtspeichenrad, Felge schwarz

hinten: T17-6.00 MT

Drahtspeichenrad, Felge schwarz

Serienbereifung: Dunlop Harley-Davidson

vorn: D402 F

MT90 B16 72H hinten: D407

200/55 R17 78V

Reifenluftdruck (mit Sozia/Sozius): vorn: 2,5 (2,5) bar hinten: 2,6 (2,9) bar

### Maße und Gewichte:

Leergewicht: 333 kg Radlastverteilung:

vorn: 157 kg hinten: 176 kg 521 kg Zulässiges Gesamtgewicht: Zuladung: 188 kg Tankinhalt (Reserve): 18,9 I (3,8 I) 2330 mm Länge: Breite: 960 mm Höhe: 1255 mm Sitzhöhe: 676 mm

Features: Security System (Wegfahrsperre und Alarmanlage mit Keyless-Fernbedienung)

1630 mm

Farben: Vivid Black, Black Denim, Dark Blue Pearl, Pewter

Denim

Radstand: